

BILBAO

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.



Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- modello classico;
- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio universale.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

Certificazione: EN 13561
Resistenza al vento: Classe 2
Sporgenza massima: 2,5 m


Sporgenza	Larghezza minima realizzabile
150	188
175	210
200	232
225	256
250	282

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.


Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva. Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto

VISTA LATERALE E INCLINAZIONI



Modello classico
Inclinazione: min 8° / max 75°




Modello ribassato
Inclinazione: min 8° / max 75°

OPTIONAL



Supporto per bracci incrociati



Montaggio supporto su barra quadra con attacco braccio

COLORAZIONE

DI SERIE			
BIANCO 9010	BEIGE 1013	GRIGIO 7035	
BIANCO SOFT 9010	AVORIO SOFT 1013	GRIGIO SOFT 7035	7016 SOFT

SUPPLEMENTI

Per ordinare il supporto braccio incrociato con una sporgenza massima di 2,5 mt, il supplemento per il supporto è di € 150.

COMANDO AD ARGANO TARIFFA 1

Sporg.	Larghezza				
	245	300	350	400	475
150					
▲	2	2	2	2	3
175					
▲	2	2	2	2	3
200					
▲	2	2	2	2	4
225					
▲		2	2	2	4
250					
▲	-	2	2	3	4
⊙	a	a	a	a	b

MAGGIORAZIONE TESSUTI

Tariffa			Tessuti GH
2	3	4	
+6%	+20%	+30%	€ 50/pz
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1			+ 15%
Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2			+20%

LEGENDA

▲ Supporti

⊙ **Rullo avvolgitore:** **b Ø78** - da larghezza 401
a Ø70 - fino a larghezza 400 a 475

MOTORIZZAZIONE

CHERUBINI

Nice

Sporgenza	Larghezza				
	245	300	350	400	475
150	Nm 30	30	30	30	30
175	Nm 30	30	30	30	30
200	Nm 30	30	30	30	30
225	Nm —	30	30	30	40
250	Nm —	30	30	30	40

somfy.

	Larghezza				
	245	300	350	400	475
Nm	20	20	20	20	30
⊙	390	390	390	390	422
Nm	20	20	20	30	30
Nm	30	30	30	30	30
Nm	—	30	30	30	30
Nm	—	30	30	30	30

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale).