



Mod. PVC 38

Profilo estruso in PVC con fermastecca laterale

SPECIFICHE TECNICHE

- Profilo per tapparelle avvolgibili in PVC con asolature e tacca di arresto laterale
- Dimensione profilo 14x55 mm
- Peso nominale della tapparella confezionata 3.8 kg c.a. al metro quadrato
- Terminale di serie in pvc e compatibilità con terminali in alluminio estruso
- Larghezza massima di utilizzo consigliata 3000 mm (con rinforzi)

DIAMETRI AVVOLGIMENTO

H LUCE	100	125	150	175	200	225	250
RULLO Ø60	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5



COLORI DISPONIBILI

Bianco 91	Avorio 01	Verde 08	Marrone 10	Legno 11	Avorio 13	Verde 14	Grigio 16
Grigio 17	Beige 18	Testa di moro 19	Mattone 20	Verde 23	Oca 24	Verde 25	Marrone 26
Azzurro 27	Verde 32	Verde 50	Verde 51	Blu 52	Legno 53	Legno 54	Verde 65

I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali.

Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore del campione ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

RINFORZI

CON GUIDE FISSE

da cm 120 a 170 tipo 4

da cm 171 a 220 tipo 3

oltre 220 cm tipo 2

CON APPARECCHI A SPORGERE

da cm 100 a 150 tipo 4

da cm 151 a 200 tipo 3

oltre 200 cm tipo 2

METALLICI INTERNI ALLE STECCHE

Tipo 4 - 1 rinforzo ogni 4 stecche

Tipo 3 - 1 rinforzo ogni 3 stecche

Tipo 2 - 1 rinforzo ogni 2 stecche

- La tapparella avvolgibile modello PVC38 leggera ed economica ma non per questo di qualità inferiore. Viene utilizzata soprattutto nella cantieristica e dove ci sono problemi di grandi metrature e, di conseguenza, di peso
- Se ne sconsiglia altresì l'utilizzo in presenza di doppie finestre, dove l'elevata temperatura e la mancanza di ossigeno, che si viene a creare nel vano tra i due serramenti, possono far deformare in modo importante la tapparella avvolgibile
- Nel caso di manovra a cinghia e se le dimensioni della tapparella avvolgibile superano i 5 metri quadrati, si raccomanda di impiegare il riduttore
- La tapparella avvolgibile modello PVC38 può essere installata indifferentemente su guide in acciaio che in alluminio

